

 **Polirex**[®] polietilene espanso

 **Glasstex**[®] rete in fibra di vetro



 **Fioccotex**[®] geotessuto

 **Fibromix**[®] fibre di polipropilene



RUBBER KEM 3 MM

AGGLOMERATO DI GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITA'	VALORI	NORME
SPESSORE	mm	3	
DENSITA'	Kg/m ³	730	
RIGIDITA' DINAMICA - s'	MN/m ³	88	UNI 29052/1
FREQUENZA DI RISONANZA		105	
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE DEL 25%	Kg/cm ²	6	UNI EN ISO 3386/1
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	%	36	UNI EN ISO 7032
ABBATTIMENTO ACUSTICO DELTA Lw'	dB	Fino a 26	SOTTO MASSETTO (ISO 717/82 – UNI 8270/7)
CONDUCIBILITA' TERMICA	W/m k	0,18	
DIMENSIONI ROTOLI :			
ALTEZZA	mt	1	
LUNGHEZZA	mt	15	

La Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica