

## ISOLFIX HTVF

Tassello universale a percussione in PE neutro e perno in poliammide rinforzato con fibra di vetro, ad espansione corta, idoneo per il fissaggio dei pannelli isolanti nei sistemi di isolamento a cappotto.



CODICI	MISURE ØXL	DIAMETRO TESTA	FORATURA	PROFONDITA' ANCORAGGIO	PROFONDITA' FORO
<b>HTVF 08/95</b>	8X95 mm	60 mm	8 mm	25/65 mm	35/75 mm
<b>HTVF 08/115</b>	8X115 mm	60 mm	8 mm	25/65 mm	35/75 mm
<b>HTVF 08/135</b>	8X135 mm	60 mm	8 mm	25/65 mm	35/75 mm
<b>HTVF 08/155</b>	8X155 mm	60 mm	8 mm	25/65 mm	35/75 mm
<b>HTVF 08/175</b>	8X175 mm	60 mm	8 mm	25/65 mm	35/75 mm
<b>HTVF 08/195</b>	8X195 mm	60 mm	8 mm	25/65 mm	35/75 mm

MATERIALE DI SUPPORTO	CARICO AMMISSIBILE A TRAZIONE DI UN SINGOLO TASSELLO
<b>CAKCESTRUZZO C12/15</b>	0,50 kN
<b>CAKCESTRUZZO C20/25</b>	0,75 kN
<b>CALCESTRUZZO C50/60</b>	0,75 kN
<b>MATTONE PIENO</b>	0,75 kN
<b>MATTONE FORATO</b>	0,60 kN
<b>CALCIO SILICATO</b>	0,75 kN

### BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.