

ISOLFIX HTQ

Tassello universale a percussione con chiodo metallico in acciaio, idoneo per il fissaggio dei pannelli isolanti nei sistemi di isolamento a cappotto.



ETA 22/0415

CODICI	MISURE ØXL	DIAMETRO TESTA	FORATURA
HTQ 08/135	8X135 mm	60 mm	8 mm
HTQ 08/155	8X155 mm	60 mm	8 mm
HTQ 08/175	8X175 mm	60 mm	8 mm
HTQ 08/195	8X195 mm	60 mm	8 mm
HTQ 08/215	8X215 mm	60 mm	8 mm
HTQ 08/235	8X235 mm	60 mm	8 mm
HTQ 08/255	8X255 mm	60 mm	8 mm
HTQ 08/275	8X275 mm	60 mm	8 mm
HTQ 08/295	8X295 mm	60 mm	8 mm
PROFONDITA' MINIMA DI POSA	25 mm	A,B,C,D	
PROFONDITA' MINIMA DI POSA	45/65 mm	E	

SUBSTRATO	CARICO ULTIMO MEDIO $N_{Ru,m}$	CARICO CARATTERISTICO N_{Rk}	CARICO DI PROGETTO N_{Rd}	CARICO CONSIGLIATO N_{rec}
CEMENTO C12/15	1,41 kN	1,20 kN	0,55 kN	0,39 kN
CEMENTO C16/20	1,54 kN	1,20 kN	0,60 kN	0,43 kN
PANNELLO ESTERNO IN CEMENTO	1,41 kN	1,20 kN	0,55 kN	0,39 kN
MATTONI IN ARGILLE 20 MPa	1,54 kN	1,20 kN	0,60 kN	0,43 kN
MATTONI IN SABBIA E CALCE 30 MPa	1,54 kN	1,20 kN	0,60 kN	0,43 kN
BLOCCHI FORATO IN SABBIA E CALCE 20 MPa	1,41 kN	1,10 kN	0,55 kN	0,39 kN
MATTONI FORATI 15 MPa	1,41 kN	0,50 kN	0,25 kN	0,18 kN
CEMENTO AREATO AAC4	0,70 kN	0,55 kN	0,28 kN	0,20 kN
CEMENTO AREATO AAC5	1,28 kN	1,00 kN	0,50 kN	0,36 kN

TIPO DI FISSAGGIO	HTQ
RESISTENZA DELLA PIASTRA	1,53 kN
RIGIDITA' DELLA PIASTRA	1 kN/mm
TRASMITTANZA TERMICA PUNTUALE	0,001/0,002 W/K

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.