

BM BAND TOTALMENTE ADESIVO

Bandella per impermeabilizzazioni triplo strato, due in TNT di Polipropilene accoppiato su un lato ad uno strappo di adesivo butilico protetto da carta siliconata, divisa in due per facilitare la posa.



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TECNICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
LARGHEZZA TOTALE BANDELLA	80 mm	± 1%	-
LARGHEZZA PARTE ADESIVA	80 mm	± 1%	-
SPESSORE BANDELLA	0,72 mm	± 1%	-
PESO BANDELLA	820 g/m	± 5%	-
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	-5°C/60°C	-	-
CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE	30 N – 15 mm	-	DIN 527-3
CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE	19 N – 15 mm	-	DIN 527-3
ALLUNGAMENTO A ROTTURA LONG.	60 %	-	DIN 527-3
ALLUNGAMENTO A ROTTURA TRASV.	80 %	-	DIN 527-3
LUNGHEZZA ROTOLO		10 m	
ROTOLE PER CONFEZIONE		12 pz	

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.