

POLIREX KEM HD TAGLIAMURO

Tagliamuro in polietilene espanso reticolato chimicamente.



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TECNICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
PESO SPECIFICO	60 kg/m ³	± 5%	-
SPESSORE	4 mm	± 5%	-
COMPRESSIBILITA' (c)	CP2	-	-
RIDUZIONE DEL LIVELLO DA CALPESTIO ΔL_w	20 dB	-	-
RIGIDITA' DINAMICA S'	50 MN/m ³	-	-
CONDUCIBILITA' TERMICA λ_d	0,036 W/m°K	-	-
RESISTENZA TERMICA (R)	0,111 m ² K/W	-	-
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20 °C / +80 °C		

CODICE ARTICOLO	SPESSORE	LUNGHEZZA ROTOLO	ALTEZZA FASCIA	SUPERFICIE PER ROTOLO
HD7712	4 mm	50 m	12 cm	6 m ²
HD7715	4 mm	50 m	15 cm	7,5 m ²
HD7720	4 mm	50 m	20 cm	10 m ²
HD7733	4 mm	50 m	33 cm	16,5 m ²
HD7738	4 mm	50 m	38 cm	19 m ²
HD7740	4 mm	50 m	40 cm	20 m ²

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.