

POLIPIOMBO 1

Rotoli in piombo vergine di prima fusione con interposti due strati di polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, indicato per l'isolamento acustico aereo e per gli impianti.



CARATTERISTICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE
PESO SPECIFICO PIOMBO	11.340 kg/m ³	± 5%
PESO SPECIFICO POLIETILENE	30 kg/m ³	± 5%
PERCENTUALE DI PIOMBO ALL'INTERNO DEI ROTOLI	99,7 % - 99,9 %	-

CODICE ARTICOLO	SPESSORE	LUNGHEZZA ROTOLO	LARGHEZZA ROTOLO	ABBATTIMENTO ACUSTICO
PEPB01	8 mm	3 m	1 m	26 dB

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.