

ISOSONIK

Tubo in polietilene espanso a celle chiuse, utile per l'isolamento delle tubazioni di scarico.



CARATTERISTICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE
PESO SPECIFICO	30 kg/m ³	± 5%
COEFFICIENTE DI CONDUCEBILITA' TERMICA a 40 °C	0,039 W/m°K	-
SPESSORE	6 mm	± 5%
SORGENTE SONORA DELLO SCARICO	70 dB	-
ATTENUAZIONE ISOSONIK	10 dB	-
ATTENUAZIONE DELLA MURATURA (110 kg/m²)	32 dB	-
LIVELLO DI RUMORE RILEVATO NELL'AMBIENTE ADIACENTE	28 dB	-
MIGLIORAMENTO	7 dB	-

CODICE ARTICOLO	DIAMETRO TUBO	LUNGHEZZA ROTOLO
ISK40	40 mm	150 m
ISK50	50 mm	135 m
ISK63	63 mm	105 m
ISK75	75 mm	90 m
ISK80	80 mm	90 m
ISK90	90 mm	75 m
ISK100	100 mm	75 m
ISK110	110 mm	75 m
ISK125	125 mm	60 m

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.