

FLANGIA F3

Flangia in acciaio strutturale S355, dello spessore di 20 mm da utilizzarsi per il fissaggio sotto trave della MEZZALUNA M1.

Idoneo per la messa in sicurezza di capannoni industriali ed edifici prefabbricati in cemento armato.



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TECNICHE	VALORE NOMINALE
LUNGHEZZA	205 mm
LARGHEZZA	90 mm
SPESSORE	20 mm
NUMERO DI ASOLE	1 Longitudinale e 1 trasversale
DIMENSIONI ASOLA LONGITUDINALE	17 X 48 mm
DIMENSIONE ASOLA TRASVERSALE	17 X 56 mm
DIAMETRO FORO PER IL PERNO	26,5 mm
ACCESSORI IN ABBINAMENTO	Perno, coppie e Kit di fissaggio

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.