

VITE PER CALCESTRUZZO

Vite autofilettante per calcestruzzo da 7,5x100 mm.
Prodotto idoneo per la connessione delle reti strutturali negli interventi di antisfondellamento.



CARATTERISTICHE	VALORE NOMINALE	
SPESSORE MASSIMO FISSABILE	70 mm	
DIAMETRO DEL FORO	6 mm	
PROFONDITA' MINIMA DEL FORO	40 mm	
PROFONDITA' MINIMA DI POSA	30 mm	
DIAMETRO DI PASSAGGIO SUL PEZZO	6,2 mm	
SPESSORE MINIMO DEL SUPPORTO	60 mm	
DIAMETRO DELLA TESTA	11,5 mm	
TRAZIONE DI ROTTURA	22 kN	
TAGLIO PURO	12 kN	
TORSIONE	30 Nm	
MOMENTO FLETTENTE	20 Nm	
TRAZIONE SU CALCESTRUZZO	Con 30 mm di fissaggio	1,5 kN
	Con 60 mm di fissaggio	4,0 kN

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.