

FAZZOLETTO TONDO

Elemento in PP (polipropilene) caricato con fibra di vetro (30%).

Prodotto idoneo per la distribuzione degli sforzi nelle connessioni dei rinforzi strutturali, CRM, FRCM e antiribaltamento.



CARATTERISTICHE	VALORE NOMINALE
DIAMETRO CIRCOSCRITTO ESTERNO	130 mm
DIAMETRO INETRNO	30 mm
SPESSORE	2,5 mm
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-20 °C / 50 °C

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.