

## BM ELASTO ACRIL

Fondo acrilico ad elevata penetrazione per il trattamento delle murature prima dell'applicazione di finiture colorate e fotocatalitiche



CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE NOMINALE	NORMATIVA
<b>ASPETTO</b>	Liquido rosato	-
<b>COMPOSIZIONE</b>	Resine polimeriche in dispersione acquosa e additivi selezionati	-
<b>PESO SPECIFICO APPARENTE</b>	Circa 1,03 g/cm <sup>3</sup>	-
<b>PH</b>	Circa 8	-
<b>TEMPO DI ATTESA PER RIVESTIMENTI PESANTI</b>	4-5 ore In funzione del supporto	-
<b>CONSERVAZIONE</b>	12 mesi nelle confezioni originali Proteggere dal gelo	-
<b>CONTRIBUTO AL FUMO</b>	Nessuno	-
<b>CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA'</b>	Nessuna	CE 99/379
<b>CONSUMI</b>	100-150 g/m <sup>2</sup>	-
<b>CONFEZIONI</b>	Taniche da 5-25 kg	-

### Preparazione

Assicurarsi che i supporti da trattare siano ben puliti, consistenti ed asciutti. Agitare brevemente prima dell'uso. Stendere uniformemente il prodotto in un'unica mano a pennello, rullo o a spruzzo. Attendere la completa asciugatura prima dell'applicazione di prodotti cementizi.

### BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.