

## TASSELLO UNIVERSALE 4 VIE

Tassello universale con vite 5x50.

Prodotto idoneo per la connessione delle reti strutturali negli interventi di antisfondellamento.



CARATTERISTICHE	VALORE NOMINALE
<b>DIMENSIONI TASSELLO IN NYLON</b>	8 X 40 mm
<b>DIMNSIONI VITE ZINCATA</b>	5 X 50 mm
<b>DIAMETRO FORO</b>	9 mm

CARICO ASSIALE RACCOMANDATO Carichi Statici	VALORE NOMINALE
<b>CALCESTRUZZO C20/25</b>	0,30 kN
<b>MATTONE PIENO IN LATERIZIO (fb≥43 MPa)</b>	0,28 kN
<b>MATTONE FORATO (fb≥8 MPa)</b>	0,26 kN
<b>CEMENTO AREATO (fb≥5 MPa)</b>	0,12 kN

CARICO DI TAGLIO RACCOMANDATO Carichi Statici	VALORE NOMINALE
<b>TUTTI I MATERIALI CON fb≥10 MPa</b>	0,24 kN

**BIEMME srl**

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.