

VAPORTEX TAPE

Nastro adesivo sigillante, in tessuto non tessuto di polipropilene, per la sigillatura e tenuta di vapore di lunga durata delle sovrapposizioni di teli traspiranti e freni al vapore.



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TECNICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
LARGHEZZA ROTOLO	50 mm	± 10%	-
LUNGHEZZA ROTOLO	25 m	± 1,5%	-
SPESSORE	0,4 mm	± 10%	-
PERMEABILITA' MEDIA ALL'ARIA Misurazione della caduta di pressione 200 Pa	1.555 mm/s	-	PN-EN ISO 9037:1998
TENUTA STAGNA MEDIA Aumento della pressione dell'acqua (60±3)cm H2O/min	20 cm H2O	-	PN-EN ISO 20811:1997 PN-ISO 811:1997
PESO DEL RIVESTIMENTO ADESIVO	100 g/m ²	± 10	-
TEMPERATURE DI SERVIZIO	-25°C / +90°C	-	-
TEMPERATURE DI APPLICAZIONE	+5°C / +40°C	-	-
COLORE	Nero/grigio	-	-

Stoccaggio e Conservazione

Il prodotto deve essere conservato in luoghi protetti dall'influenza diretta delle condizioni atmosferiche e dalla radiazione solare, lontano da fonti di calore. Periodo di validità 24 mesi.

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.