

## VITE PER METALLO

Vite autofilettante per metallo da 6,3x60 mm, testa esagonale.

Prodotto idoneo per la connessione delle reti strutturali negli interventi di antisfondellamento.



CARATTERISTICHE	VALORE NOMINALE
SPESSORE MASSIMO FISSABILE	50 mm
AVVITATORE	600 giri/min
SEZIONE RESISTENTE	18,69 mm <sup>2</sup>
COPPIA MASSIMA DI SERRAGGIO	10 Nm
DIAMETRO DELLA TESTA	15 mm
TRAZIONE	16,5 kN
TAGLIO PURO	10 kN
TORSIONE	14 Nm
MOMENTO FLETTENTE	10 Nm
COEFFICIENTE DI SICUREZZA TOTALE	Y= 2

**PER FISSAGGI SU SUPPORTI CON SPESSORE INFERIORE A 0,8 mm NON E' NECESSARIO IL PREFORO**

SPESSORE SUPPORTO METALLICO IN mm	PREFORO IN mm
1,5	4,7
2,0	4,9
3,0	5,1
4,0	5,35
5,0	5,55
6,0	5,65
8,0	5,75
10,0	5,8
12,0	5,8

**CARICHI DI ESTRAZIONE AMMISSIBILI Ncons – EN 10025**

SPESSORE ACCIAIO IN mm	CARICO AMMISSIBILE IN kN
1,5	1,3
2,0	2,3
3,0	3,4
4,0	5
5,0	6
6,0	7,5
8,0	8,2
10,0	8,2
12,0	8,2

**BIEMME srl**

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.