

## POLISTOP

Rotoli di massa fonoimpedente elastica ad altissima densità in EPDM, indicato per l'isolamento acustico aereo e per gli impianti.

Può essere nudo, adesivo da un lato o adesivo da entrambi i lati.



CARATTERISTICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE
<b>PESO SPECIFICO</b>	2.000 kg/m <sup>3</sup>	± 5%
<b>CARICO A ROTTURA</b>	1,0 N/mm <sup>2</sup>	-
<b>DUREZZA</b>	80 ± 10 ShA	-
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	-20 °C / +80 °C	-
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b>	40%	-
<b>PRESENZA DI PIOMBO</b>	Nulla (0%)	-
<b>COMPORTAMENTO AL FUOCO</b>	B-s3, d0	-
<b>COLORE</b>	Nero	-
<b>TOLLERANZA SULLO SPESSORE</b>	±5 %	-
<b>SUPERFICI A VISTA</b>	Lisce	-
<b>RESISTENZA AL VAPORE</b>	M= 7.000 Circa	-
<b>PESO 2 mm</b>	4 kg/m <sup>2</sup>	± 5%
<b>PESO 3 mm</b>	6 kg/m <sup>2</sup>	± 5%

<b>CODICE ARTICOLO</b>	<b>SPESSORE</b>	<b>DIMENSIONE ROTOLO b X h</b>	<b>POTERE FONOSOLANTE <math>R_w</math></b>	<b>ATTENUAZIONE LIVELLO CALPESTIO <math>\Delta L_w</math></b>
<b>349943</b>	2 mm	1X3 m	26 dB	18 dB
<b>349944</b>	3 mm	1X3 m	27 dB	21 dB
<b>349945</b>	2 mm	1X3 m	26 dB	18 dB
<b>349946</b>	3 mm	1X3 m	27 dB	21 dB
<b>349947</b>	2 mm	1X3 m	26 dB	18 dB
<b>349948</b>	3 mm	1X3 m	27 dB	21 dB

**BIEMME srl**

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.