

POLISTRISCE

Guarnizione in polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, utile per il disaccoppiamento del battiscopa dal pavimento.



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TECNICHE		VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
PESO SPECIFICO		58 kg/m ³	± 5%	-
COEFFICIENTE DI CONDUCEBILITA' TERMICA A 40 °C		0,036 W/mK	-	-
RESISTENZA TERMICA		0,055 m ² K/W	-	-
TEMPERATURA MASSIMA D'IMPIEGO		-10 °C / +75 °C	-	-
MIGLIORAMENTO ACUSTICO		2-4 dB	-	-
CODICE ARTICOLO	SPESSORE	DIMENSIONI ROTOLO Larg. X Lung.	COLORE	CONFEZIONE
349965 A	2 mm	1 x 1.000 cm	BIANCO	100 ml
349965 B	2 mm	1 x 1.000 cm	GRIGIO SCURO	100 ml

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.