

BM BAND RETE

Bandella per impermeabilizzazioni formata da rete in Poliestere con un film centrale da 70 mm a base di elastomeri termoplastici.



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TECNICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
LARGHEZZA TOTALE BANDELLA	120 mm	± 1%	-
LARGHEZZA FILM POLIMERICO	70 mm	± 1%	-
SPESSORE BANDELLA	0,66 mm	± 1%	-
PESO BANDELLA	36,5 g/m	± 5%	-
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	-30°C/90°C	-	-
CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE	137,8 N – 15 mm	-	DIN 527-3
CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE	57,6 N – 15 mm	-	DIN 527-3
ALLUNGAMENTO A ROTTURA LONG.	34,4%	-	DIN 527-3
ALLUNGAMENTO A ROTTURA TRASV.	130,6 %	-	DIN 527-3
LUNGHEZZA ROTOLO	50 m		
ROTOLE PER CONFEZIONE	12 pz		

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.