

ISOLFIX HTVM

Tassello universale a percussione in PE neutro e perno in acciaio zincato con la testa annegata in poliammide per la riduzione della conduttività termica, ad espansione corta, idoneo per il fissaggio dei pannelli isolanti nei sistemi di isolamento a cappotto.



CODICI	MISURE ØXL	DIAMETRO TESTA	FORATURA	PROFONDITA' ANCORAGGIO	PROFONDITA' FORO
HTVM 08/95	8X95 mm	60 mm	8 mm	25/65 mm	35/75 mm
HTVM 08/115	8X115 mm	60 mm	8 mm	25/65 mm	35/75 mm
HTVM 08/135	8X135 mm	60 mm	8 mm	25/65 mm	35/75 mm
HTVM 08/155	8X155 mm	60 mm	8 mm	25/65 mm	35/75 mm
HTVM 08/175	8X175 mm	60 mm	8 mm	25/65 mm	35/75 mm
HTVM 08/195	8X195 mm	60 mm	8 mm	25/65 mm	35/75 mm

MATERIALE DI SUPPORTO	CARICO AMMISSIBILE A TRAZIONE DI UN SINGOLO TASSELLO
CAKCESTRUZZO C12/15	0,50 kN
CAKCESTRUZZO C20/25	0,70 kN
CALCESTRUZZO C50/60	0,70 kN
MATTONE PIENO	0,70 kN
MATTONE FORATO	0,60 kN
CALCIO SILICATO	0,70 kN

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.